

>MAXI<

25トン以上の重量物用 マキシチェーンスリング



250mm幅のクレーンフックに対応
大型マスターリンクを採用。
セット方法の変更で、1本吊り、2本吊りどちらでも使用できます。
シンプル設計で接続部分が少なく軽量化されています。

ポケットサポート式ショートリングクロー採用で
無負荷時にロックされた状態を保持します。
減少率無く長さ調整ができます。

1本基本使用荷重25トン用チェーン。
28mm×84mm (等級V) チェーンで
特許取得材料ICEスチールにて製造しています。

新しく設計されたVCGH-28コブラフックは
余計な贅肉を取り除き、限界まで軽量化しました。



吊り方と基本使用荷重

セット例 / 吊り角度					
β角度	0°	0°	0-45°	0-45°	0-45°
モード係数	1	2	1.4	2.8	2.1
基本使用荷重(トン)	25	50	35	70	52.5

セット例 / 吊り角度				
β角度	0-45°	0-45°	0-45°	0°
モード係数	1.4	2.8	2.8	2
基本使用荷重(トン)	35	70	70	50

豊富なアクセサリ

 VAK-1/2-28	 VBK-1/2-28	 VB-28	 VCGH-28	 VVS-28
 VV-28	 RS-VVS-28	 VIP-Domi	 VLE-28	 VUW-28
 VUW-GLD-28	 VIP-Chain 28×84	 VC-SCH-6.0	 VIP-KZA + MAXI gauge	
 ABA 31.5	 VRBS-Fix 31.5	 WPPH-KA-28	 VWBS-KA-28	 VWBS 40t(50t)
 VWBG-KA-28	 VWBG 31.5	 VRBG 31.5	次ページに、接続例・セット例を掲載 しています。あわせてご覧ください。	

型名	基本使用荷重(トン)	A	B	C	D	E	F	G	T	自重(kg)
VAK 1/2-28	25/35/50	100	250	280	208	120	76	—	360	64.3
VBK 1/2-28	25/35/50	60	190	265	240	120	55	—	322	35.0
VB-28	25	62	130	150	130	80	100	52	209	13.7
VCGH-28	25	150	101	69	88	—	90	295	275	26.4
VVS-28	25	69	228	58	47	67	81	—	189	10.6
VV-28	25	150	130	130	—	—	—	—	170	16.9
RS-VVS-28	25	69	163	100	47	33	—	—	245	20.0
VIP-DOMI	25	—	—	40	—	—	—	—	126	4.1
VLE-28	25	650	172	138	120	—	—	—	478	44.0
VUW-28	25	148	—	—	—	—	—	—	183	27.3
VUW-GLD-28	25	153	—	—	46	110	169	—	416	32.1
VMK 28×84	25	28	37	—	—	—	—	—	84	18.6
VC-SCH 6.0	25	53	34	78	39	37	34	121	120	5.9
ABA 31.5	25	108	64	320	130	50	204	—	154	18.3
VRBS-Fix 31.5	25	160	42	99	130	366	195	—	202	18.4
WPPH-KA-28	25	28	—	—	148	—	—	—	74	11.0
VWBS-KA-28	25	28	—	—	170	—	—	—	147	24.0
VWBS 40t(50t)	32	46	170	110	170	—	—	161	380	27.9
VWBG-KA-28	25	—	—	—	170	—	108	—	146	26.4
VWBG 31.5	25	46	130	90	170	—	108	159	338	29.9
VRBG 31.5	25	180	42	—	130	—	—	400	—	67.0