


重量物用ラウンドスリング マグナムX

マグナムX 5t ~ 450t
マグナムXショート 10t ~ 30t

安全率7倍



マグナムX / マグナムXショート (ポリアリレート系高強力繊維)

■マグナムX


- ポリアリレート系高強力繊維を使用し、従来品よりも自重、幅が約50%に
- 表面布に縫い目を作らない特殊製法により、コンパクトな仕上がりを実現。クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ
- 5トン~450トンの豊富なラインナップ
- 折り長さ30mまで製作可能(5トン用は15mまで)

- 使用荷重が一目でわかるラベル付き
- RFIDチップ搭載

■マグナムX ショート ①

- 0.375m~2mまでの短いサイズ展開
- 10トン~30トンを標準ラインナップ
- 大型の金型吊りに最適

マグナムX



型名	最大 使用荷重 [kg]	荷重下での 厚み [mm]	荷重下での 幅 [mm]	L1 最小 [m]	L1 最大 [m]	1mごとの 自重 [kg]
Magnum-X 5000	5,000	9	37	2.0	15	0.63
Magnum-X 10000	10,000	12	65	2.0	60	0.9
Magnum-X 20000	20,000	19	67	2.0	60	1.8
Magnum-X 25000	25,000	19	85	2.0	60	2.4
Magnum-X 30000	30,000	25	90	2.0	60	2.9
Magnum-X 40000	40,000	25	105	3.0	60	3.9
Magnum-X 50000	50,000	19	146	3.0	60	5.2
Magnum-X 60000	60,000	21	173	3.5	30	7.1
Magnum-X 80000	80,000	24	192	3.5	30	9.4
Magnum-X 100000	100,000	35	227	3.5	30	13.6
Magnum-X 125000	125,000	45	301	4.0	30	18.7
Magnum-X 150000 ※1	150,000	51	280	5.0	30	20.0
Magnum-X 200000 ※1,※2	200,000	49	284	8.0	30	20.0
Magnum-X 300000 ※1	300,000	81	330	8.0	30	43.1
Magnum-X 450000 ※1,※2	450,000	79	330	8.0	30	43.1

① 特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-2準拠品 ※1 = 表面布に縫い目あり ※2 = 安全係数1:5

マグナムX ショート

Magnum-X short 10000	10,000	10	55	0.375	<2	1.3
Magnum-X short 20000	20,000	13	70	0.375	<2	2.1
Magnum-X short 30000	30,000	21	100	1	<3	3.5

① 特殊仕様はお問い合わせ下さい。DIN EN 1492-2準拠品



5トン用
CE



★アイコンの説明は2ページを参照下さい。